HARYANA
una empresa conjunta con la empresa italiana
capsira chemicals and polymers

LUBOTOP AM

Características	
Composición	: Sustituto de aceite de esperma emulsionado y aceites naturales
Apariencia	: Pasta blanca
Contenido activo	: 50 ± 1%
pH (1 : 10)	: 6,0 ± 0,5
Carga	: Aniónica
Solubilidad	: Buena en cromo, ácidos, sales y agua dura
Resistencia a la luz	: Buena

Aplicación sugerida

- ✓ Ropa semi cromada
- ✓ Gamuza
- ✓ Guantes
- ✓ Capellada suave

DE CONFORMIDAD CON REACH

DE CONFORMIDAD CON Green-Trek-
Un símbolo de nuestro compromiso con las tecnologías sostenibles

Almacenar entre +5 °C y 35 °C en el envase original, bien sellado y almacenado. El producto es estable durante 24 meses a partir de la fecha de producción/Factura.

No inflamable

Evitar el contacto directo con la piel

Almacenar en un lugar seco

Usar guantes/ Asegurar la ventilación

Mezcla emulsionada de aceites libres estables/resistentes a la luz. Penetra profundamente para obtener un grano y teñido nivelados.

LUBOTOP AM puede ser usado como preengrasante para gamuza y cueros para guantes. Cuando se utiliza como preengrasante, Lubotop AM penetra muy bien en el cuero dando un color de grano uniforme en pieles teñidas con un mejor brillo del tinte. También ayuda a evitar la soltura para que las operaciones subsiguientes de engrase sean más uniformes.

LUBOTOP AM es resistente a la luz e ideal para cueros blancos, tonos pastel y también para reptiles. Es estable al cromo, a los ácidos, a las sales y a las aguas duras.

Uso

Prendas semicromadas: Como preengrasante: 4%
Engrasante después del teñido: 1%

Guante de cuero : Como preengrasante: 4%
Engrasante después del teñido: 3-4%

Tonos pastel o nobuck:
Preengrasante : 1-2% Dióxido de titanio
1-2% **Lubotop AM**

Engrasante : 1-2% Dióxido de titanio
3-5% **Lubotop AM**

Nota: Las formulaciones sugeridas son solo orientativas y deben hacerse las modificaciones necesarias para lograr un resultado en particular.