

FINISH M 15

Характеристики эмульсии

| | |
|------------------|-----------------|
| Внешний вид | : Молочно-белая |
| Сухого вещества | : 7 ± 1% |
| pH (10% раствор) | : 7.0 ± 0.5 |
| Гибкость | : Превосходная |
| Заряд | : Анионная |
| Светостойкость | : Превосходная |

Легкий модификатор ощущения, водорастворимая силиконовая дисперсия для более точной регулировки ощущения.

FINISH M 15 используется при нанесении верхнего слоя на водной основе, чтобы обеспечить мягкое, естественное и скользящее ощущение поверхности. Модификатор очень универсален и подходит для широкого спектра кож от мягкой лицевой стороны до кожи для одежды. Не желтеет и обеспечивает устойчивость к потерностям и истиранию.

FINISH M 15 также используется для смазывания глазированной отделки, уменьшения липкости и улучшения укладки покрытия. Также чрезвычайно выгодно смягчает динамику других модификаторов ощущения из-за более мягкого эффекта. Модификатор хорошо работает в сочетании с Hicalac 316 или Aquasol 100, обеспечивая гладкое шелковистое ощущение. Не следует использовать со средствами для нанесения верхних слоев на основе растворителей, такими как Top 46, Matt Top и т. д.

Применение

| | |
|--------------------|--|
| Верхний: слой | 100 частей Hicalac 316 50-100 частей воды 5-10 частей Finish M 15 |
| Отдельно: | 5-10 частей Finish M 15 85-90 частей воды |
| Напыление покрытия | 150 частей Finish M 15 100 частей Modifier CA/2 750 частей воды |

СООТВЕТВИЕ REACH



Соответствие Green-Trek

Знак использования технологий устойчивого развития

Храните при температуре от +5° до +35° C в оригинальной упаковке, хорошо запечатанным.
Продукт стабилен в течение 6 месяцев с даты выпуска/счета.



Негорючий

Не оставляйте на солнце



Храните в сухом месте

Используйте перчатки/
вентилируемые помещения

Примечание: Формула приведена только для справки, необходимые изменения могут быть сделаны для достижения нужного результата.